

# RJ-4230B

## 4" mobilní tiskové řešení



### Nejdůležitější vlastnosti:

#### Kompatibilita s Windows®

- Tisk z PC s Windows přes USB rozhraní nebo přes Bluetooth

#### Integrace s aplikacemi iOS® a Android

- Použití Brother SDK (vyžadován vývoj třetí strany)
- Brother Print service plug-in (ke stažení z Google play store)

#### Přenosná robustní konstrukce

- Navrženo pro odolnost v nejtvrdějších podmínkách  
Testováno na pád z 2,1m, krytí IP54

#### Vysoká rychlost tisku

- Maximálně 5 obr./sec. (127 mm/sec.)
- Maximální délka tisku 3 000 mm

#### LCD displej

- Monochromatický podsvícený
- Intuitivní, jednoduchý na ovládání

#### Připojení

- Bluetooth V4.2 podporující režim nízké spotřeby energie a rozšířený rozsah připojení (certifikace MFi)

### Obecné

<b>Obsah balení</b>	Spona na opasek Držák tiskových rolí Dokumentace
<b>Jazyková podpora</b>	Dánština, němčina, angličtina, španělština, francouzština, italština, holandsština, norština, portugalština, finština, švédština

### Rozměry a hmotnost

<b>Bez obalu</b>	153 (š) x 159 (h) x 68 (v) mm / 850 g
------------------	---------------------------------------

### Technické údaje

<b>Metoda tisku</b>	Přímá tepelná
<b>Rychlost tisku</b>	Maximálně 5 obr./sec. (127 mm/sec.) (*na bázi standardního prostředí Brother)
<b>Maximální šířka tisku</b>	104 mm
<b>Maximální délka tisku</b>	3 000 mm
<b>Rozlišení tisku</b>	203 dpi
<b>Počet štítků na jedno nabití akumulátoru</b>	Li-ion akumulátor: přibližně 10 000 štítků kontinuálního tisku (*na bázi standardního prostředí Brother)
<b>Rozhraní</b>	USB verze 2.0 (Full Speed), (mini-B). Bluetooth verze 4.2 s podporou nízké spotřeby NFC (pasivní)
<b>Podpora mobilních OS</b>	Android 4.0.3 nebo vyšší iOS 7 nebo vyšší (Brother SDK vyžaduje vývoj aplikací třetí stranou), další informace jsou k dispozici na <a href="http://www.brother.eu/developer">www.brother.eu/developer</a>
<b>Tiskové příkazy</b>	Raster ESC/P Šablony P-touch ZPL emulace CPCL emulace
<b>Tiskový ovladač</b>	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10
<b>Interní fonty a velikosti</b>	<ESC/P> <u>Bitmapové</u> : Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Velikosti: <16, 24, 32dot> Obrysový font: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels Velikost fontu 400 bodů (maximálně) <Šablona P-touch> Obrysový font: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Velikost fontu 400 bodů (maximálně) Podpora fontu ke stažení** přes program Font Manager

### Prostředí

<b>Odolnost proti pádu</b>	2,1 m (na bázi standardního prostředí Brother)
<b>Provozní teplota</b>	akumulátor: od -20°C do +55°C AC adaptér: od -10°C do +40°C automobilový adaptér: od -10°C do +50°C
<b>Provozní vlhkost</b>	10% až 90% bez kondenzace
<b>Nabíjecí teplota</b>	0°C až +40°C
<b>Skladovací teplota</b>	-20°C až +60°C
<b>Skladovací vlhkost</b>	10% až 90% bez kondenzace

### Spotřební materiál

<b>Typy RD rolí</b>	RD-M01E5 (účtenka – 101,6 mm x 27,7 m ) RD-M03E1 (72 štítků – 101,6 mm x 152,4 mm)
---------------------	---

### Volitelné příslušenství

<b>Akumulátor</b>	Dobíjecí Li-ion akumulátor (PA-BT-006): 7.2V, kontinuální tisk 10 000 štítků (*na bázi standardního prostředí Brother)	
<b>Ramenní popruh</b>	PA-SS-4000	
<b>Volba napájení</b>	PA-CR-002	dobíjecí základna
	PA-BC-003	autonomní aku nabíječka
	PA-AD-600	AC adaptér
	PA-CD-600CG	zástrčka do zapalovače cigaret
	PA-CD-600WR	kabel nabíjení